

Poignée de porte plate striée en laiton poli



Attributs du produit :	Codes produits :
Carré poignée: 7mm, 8mm, 6mm	Référence B301/LA/XX EAN13 : -
Option: Simple, Paire	CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Laiton
Longueur: 120 mm
Saillie: 44 mm
Fabrication: France

Description brève du produit :

Découvrez notre poignée rectangle striée en laiton poli pour une allure moderne et élégante.

Les **rainures délicates** qui courent verticalement ajoutent du style à cette poignée en laiton brillant.

Elle brille joliment à la lumière, apportant une touche spéciale à vos portes ou meubles. Confortable à tenir et jolie à regarder, elle donne un **look moderne et chic** à n'importe quelle pièce.

Disponible en carré de 6 et 7 mm. Carré de 8 mm assuré par un fourreau.

Poignée vendue sans rosace.

Autres finitions sur commande : nickel satiné, laiton brossé, laiton vieilli mat, noir mat...

Description du produit :

Caractéristiques

- Poignée de porte en laiton massif
- Effet striée de précision
- Finition polie miroir non vernie
- Fabrication artisanale Française



Référence	Longueur (A)	Saillie/Hauteur (B)	largeur (c)	Épaisseur (D)	Carré fourni
B301/LA	120 mm	44 mm	20 mm	8 mm	6x100 mm, 7x70 mm ou fourreau 8 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Comment fixer ma poignée ?
 - Dans le cas d'une paire, dévissez une des poignées fixée sur le carré, à l'aide de la vis pointeau se trouvant sur le côté de celle-ci. Puis insérez la seconde, pourvue de son carré, dans la porte.

Puis réemmanchez sur le carré celle dévissée précédemment et maintenez l'ensemble en pression. Puis revissez la avec la vis pointeau.

- 2. Cette poignée est-elle compatible avec toutes les portes ?

- Cette poignée est compatible avec tout type de porte. Elle est vendue sans sa rosace décorative ni l'entrée de clé, de serrure ou de condamnation. Chaque élément est vendu séparément.

Elle peut également être utilisée comme poignée de crémone mais uniquement sur les crémones encastrées. Sur commande nous pouvons vous proposer un montage pour crémone composé d'un carré court et d'une rosace étroite au choix. N'hésitez pas à nous contacter.

- 3. Cette poignée existe-t-elle dans d'autres finitions ?

- Cette poignée est réalisable dans d'autres finitions, sur commande, dans un délai de 3 à 4 semaines en moyenne.

Nous pouvons avoir de nombreuses finitions : laiton brossé, laiton vieilli, laiton chromé, nickel satiné, nickel brillant, nickel vieilli, vieux cuivre, noir mat etc.



Ces traitements de surface de grande qualité, réalisés lors d'un long processus de trempage à chaud dans divers bains, leur procurent une grande longévité et une finition irréprochable. Pour toute demande de tarif sur ces finitions, nous vous invitons à nous contacter par mail.

- 4. Comment composer mon ensemble de porte ?

- Vous pouvez commander cette poignée par paire ou bien à l'unité selon votre besoin.

Pour composer votre ensemble de porte, vous pouvez opter pour la version à rosace ou bien à plaque de propreté :

Il vous faudra donc un rosace décorative ronde ou carrée. Et si votre porte est équipée d'un système de verrouillage vous pouvez également commander la rosace adaptée pour la clé L, le cylindre Y, ou la condamnation des WC.

Avec la plaque de propreté, vous aurez tout en un : une seule plaque à plusieurs variantes à sélectionner selon vos portes.

à savoir

Cette poignée de porte est fabriquée à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Cette poignée étant en laiton poli non verni, sa teinte est vouée à changer.

En effet, elle réagira à l'air et à l'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela, découvrez tous nos [produits d'entretien](#).

Galerie de produits :

